

descrizione

DESMOG è un detergente di consistenza gelatinosa approntato per poter effettuare una efficace pulizia di facciate esterne in marmo, granito, beola, arenarie, pietre vulcaniche, pietre laviche, limestone, sia lucide che grezze, e in mattoni, cemento, agglomerati di cemento e graniglia.

Il nostro prodotto permette una facile ed efficace pulizia di sporco causato da smog, residui carboniosi, sporco atmosferico, ecc.

DESMOG riporta monumenti e superfici di rivestimento quali facciate, pilastri, barriere, al loro aspetto originale, senza danneggiarle in alcun modo.

avvertenze

Tutte le operazioni che comportano un contatto con il prodotto vanno effettuate dopo essersi muniti di mezzi di protezione idonei in particolare per gli occhi e le mani, quindi occhiali e guanti in gomma.

Il prodotto è pronto all'uso; non lasciare DESMOG a contatto con il supporto lapideo per più di un'ora.

modo d'uso

Dopo aver bagnato con acqua la superficie da pulire, applicare DESMOG con pennello, rullo o spazzolone; lasciar agire il prodotto per circa 10 minuti facendo in modo di non lasciare asciugare il prodotto.

Per ottenere un risultato più efficace si consiglia di ripassare di nuovo dopo qualche minuto lo spazzolone bagnato di DESMOG, effettuando movimenti circolari.

Risciacquare subito con un forte getto di acqua (a pressione).

Nel caso siano visibili tracce ulteriori di sporco un nuovo lavaggio permetterà di asportare gli ultimi residui. Tutte queste operazioni vanno effettuate dopo essersi muniti di mezzi di protezione idonei in particolare per gli occhi e le mani.

resa

Il consumo indicativo varia a seconda del tipo di supporto e della quantità di sporco da rimuovere per cui per superfici LUCIDE/LEVIGATE si può andare da 8 a 10 m² per kg, per superfici in pietra GREZZE il consumo diventa di un kg per 3/5 m², mentre per GRANIGLIE, CEMENTI, COTTO si avrà un consumo di 1 kg per 2/4 m².

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 kg. cartoni con 5 fustini da 6 kg. canestri da 11 o 30 kg.

avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità