

descrizione

Miscela di cere a base solvente con caratteristiche di alta resistenza per il trattamento di finitura di pavimentazioni in cotto posate internamente.

PATINAX è adatta al trattamento di tutti i tipi di cotto, rende la superficie più gradevole dal punto di vista estetico, satura totalmente le porosità rendendo la superficie più compatta e sigillata con finitura patinata semilucida a vantaggio di una manutenzione più facile.

La nostra cera può essere applicata dopo un trattamento protettivo antimacchia effettuato ad esempio con COTTO, COTTO WET, RUSTICO, ECO COTTO.

PATINAX ha una tonalità neutra ed è quindi adatta per tutti i tipi di cotto, se si desiderasse effettuare un trattamento ad effetto invecchiante sarebbe possibile pigmentare PATINAX, dopo averla ridisciolta, con prodotti coloranti adatti.

modo d'uso

PATINAX si applica con panno di cotone a mano, o con monospazzola a 300 giri munita di feltro bianco, applicando piccole quantità di prodotto direttamente sul pavimento stendendolo sino a totale assorbimento; dopo aver atteso circa tre ore, per l'asciugatura, si può procedere alla rifinitura con monospazzola e feltro bianco o panno di cotone.

La superficie sarà calpestabile dopo 24 ore.

manutenzione

Evitare l'applicazione di PATINAX su superfici con riscaldamento a pavimento.
Per la rimozione della cera è possibile utilizzare il prodotto SOLVENTE DELTA / R o SOLVIGEL servendosi di monospazzola dotata di disco in Tinex o Scotch Brite nero/verde.

Si raccomanda di evitare l'utilizzo di prodotti a base di solventi in quanto potrebbero intaccare la cera.

PATINAX è compatibile con cere autolucidanti a base acqua, tipo COTTO MIX.

resa

La resa varia da 10 a 30 m² con un litro di prodotto a seconda del tipo di cotto da trattare e a seconda del tipo di lavorazione.

confezioni

Le confezioni in vendita sono in lattine da 1 litro in scatole da 12 lattine.

avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.