

informazioni tecniche

KLINK

descrizione

KLINK è un prodotto a base di resine e cere diluite in solventi idonei; la sua composizione ne permette una capillare penetrazione nelle crepe dei rivestimenti di piastrelle su terrazzi.

Queste superfici sono soggette ad assestamenti che provocano la creazione di micro-fessure che permettono infiltrazioni di acqua che può provocare danni anche seri alla struttura dei terrazzi.

E' un prodotto che non altera esteticamente l'aspetto del supporto su cui viene applicato, possiede una buona durata nel tempo.

modo d'uso

Applicare KLINK su superfici ben pulite ed asciutte, una prima mano sufficiente a penetrare il più possibile nel supporto ed eventualmente una seconda nel caso di materiali assorbenti.

Dopo qualche ora, ad asciugatura avvenuta si potrà notare un leggero residuo dovuto al prodotto in eccesso; la sua eliminazione può essere effettuata utilizzando un solvente a lenta evaporazione.

applicazione

KLINK si può applicare su tutte le superfici piastrelate di terrazzi e balconi.

resa

Non è possibile accertare la resa causa le molteplici variabili che la determinano. Indicativamente possiamo però calcolare almeno 8 – 12 mq. con 1 lt. di prodotto

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.