

descrizione

BE53 è una miscela di resine in solvente realizzata per ottenere un'azione di consolidamento di vecchie superfici in pietra arenaria, cotto o graniglia, posate all'interno o all'esterno.

L'applicazione del nostro prodotto consente, grazie all'azione dei solventi, una penetrazione accentuata nei materiali su cui viene impiegato e una successiva forte azione di consolidamento dovuta alle caratteristiche delle resine in esso presenti.

L'azione di BE53 si esplica impedendo o limitando sensibilmente spolverio e sfarinamento e nei casi estremi bloccando lo sfaldamento dei supporti lapidei causato dall'assorbimento di umidità e pioggia.

Il nostro prodotto penetra a fondo nel supporto ammalorato fino a raggiungere la parte ancora integra ricompattando così la massa lapidea.

I supporti trattati con BE53 ritorneranno ad avere la consistenza originaria, inoltre la superficie lapidea assumerà caratteristiche di impermeabilità all'acqua e all'umidità.

modo d'uso

Applicare BE53 su superfici ben pulite ed asciutte, a spruzzo o a pennello, avendo cura di uniformare bene il prodotto ed evitando sgocciolature.

Il prodotto va applicato sino a saturazione del supporto in più mani a distanza di 30/40 minuti una dall'altra.

Il prodotto è pronto all'uso. Non applicare su supporti umidi o con temperature inferiori a +10°C.

Si applica su arenarie quali: pietra serena, peperino, pietra dorata, pietra calcarea, terre cotte, limestone, posate su superfici interne od esterne.

resa

Si indica un consumo indicativo di un litro di prodotto per 2/3 m<sup>2</sup> di superficie per applicazioni di due mani.

Per superfici poco assorbenti la resa può aumentare fino a 6-10 m<sup>2</sup> per ogni litro.

Nel caso di applicazioni su supporti compatti, quindi scarsamente assorbenti, si consiglia di effettuare una prova, con una mano, fino a completa asciugatura.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

*Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.*

*Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.*