

descrizione

DELTAGRAF- L è un prodotto a base solvente adatto alla protezione di superfici levigate e lucide, in materiale lapideo, da scritte e imbrattamenti causati da vernici spray, pennarelli e simili.

Il prodotto forma una barriera invisibile atta ad impedire l'assorbimento di tali agenti imbrattanti impedendo o limitando sensibilmente la loro penetrazione nel supporto.

DELTAGRAF- L permette così di intervenire per l'asportazione di tali macchie utilizzando prodotti ed attrezzature di uso normale.

modo d'uso

Il prodotto si applica manualmente, a pennello o con un panno, su superfici linde ed asciutte, in modo uniforme.

Nel caso di superfici parecchio assorbenti si può applicare una seconda mano dopo 4/6 ore dalla prima, nel caso vi fossero degli eccessi di trattamento sarà possibile la loro asportazione strofinando con un feltro.

Non applicare con temperature sotto i 10°C, il prodotto è pronto all'uso.

superfici

DELTAGRAF-L si applica su superfici lucide, levigate, spazzolate, in marmo, granito, agglomerato, marmoresina, serpentino, beola, pietra lavica, quarzite, trachite, che rivestono: facciate, ingressi, hall di alberghi, elementi di arredo urbano, ecc.

manutenzione

Prima del trattamento si possono pulire le superfici con prodotti detergenti quali TERGISTONE o DESMOG, a seconda del tipo di sporco da asportare.

Pulizie di manutenzione su superfici dove è applicato DELTAGRAF- L possono essere effettuate con soluzioni diluite di STONE CLEANER.

Eventuali asportazioni di imbrattamenti possono essere fatte utilizzando lo stesso STONE CLEANER piuttosto che un detergente più aggressivo quale TERGISTONE o SOLVENTE DELTA /R; per superfici molto compatte è sufficiente l'utilizzo a secco di paglietta di acciaio fine.

resa

La resa indicativa per l'applicazione di DELTAGRAF- L varia da 10 a 15 m<sup>2</sup> per superfici assorbenti per arrivare a 20- 25 m<sup>2</sup> per litro di prodotto su superfici poco assorbenti.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

*Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.*

*Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.*