

descrizione

ECO MAX è un prodotto antimacchia a base acqua idoneo alla protezione di superfici in materiale lapideo.

La presenza nella formulazione di piccole quantità di solventi compatibili con l'acqua lo rende adatto all'applicazione su supporti che abbiano ancora al loro interno delle tracce di umidità senza che ciò renda inefficace l'applicazione.

La formulazione di ECO MAX è frutto di anni di esperienza nel settore del trattamento delle superfici lapidee che ci ha permesso di ottenere un prodotto ideale per l'uso professionale poiché, oltre a mantenere le caratteristiche di protezione dei prodotti a solvente questo prodotto, per la sua compatibilità con l'acqua, permette di ridurre sensibilmente i tempi di intervento ed i relativi costi, basti pensare ai tempi morti causati dall'attesa dell'asciugatura delle superfici dopo il lavaggio, prima del trattamento.

Nonostante le sue caratteristiche di totale compatibilità con l'acqua si consiglia di non applicarlo su supporti eccessivamente bagnati che pur non annullando l'efficacia del trattamento lo renderebbero meno valido come tenuta nel tempo.

ECO MAX è un prodotto versatile: qualora fosse richiesta una sovrapposizione con prodotti di finitura a base di cere o resina all'acqua, non si verificherebbero problemi di sorta.

Il prodotto si applica su: marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche agglomerati di cementi e graniglie, basalti, a lavorazione opaca, che possono essere usati per ottenere pavimentazioni, rivestimenti, facciate, pareti ventilate, ecc.

modo d'uso

ECO MAX si applica a due mani con i normali metodi di trattamento quali possono essere quelli a pennello, spruzzo, rullo, panno, piuttosto che metodi personali affinati dai professionisti nelle loro esperienze operative che variano anche a seconda del tipo di supporto e della finitura che si desidera ottenere.

Indichiamo di seguito, in base alla nostra esperienza, i tipi di applicazione da effettuarsi su una serie di finiture:

LEVIGATO OPACO	con panno
SABBIATO – BOCCIARDATO	con panno, a spruzzo
FIAMMATO	a rullo, a spruzzo
TAGLIO DISCO	a rullo, a pennello, a spruzzo

manutenzione

Per pulizie di routine si consiglia l'uso del detergente igienizzante STONE CLEANER.

Per la pulizia di superfici grezze (bocciardate, sabbiate) in presenza di sporco resistente si consiglia l'uso di TERGISTONE che può essere usato anche per la pulizia prima di ripristinare il trattamento.

resa

La resa indicativa è molto ampia considerando tutti i tipi di supporto su cui può essere applicato ECO MAX e pure lo stato delle superfici da trattare (più o meno umide); possiamo quindi indicare una resa che vada da 4 a 30 m² con un litro di prodotto con variabili che indichiamo di seguito:

SABBIATI-BOCCIARDATI-FIAMMATI	1 litro per 4 – 6 m ²
TAGLIO FILO/DISCO	1 litro per 8 – 10 m ²
LEVIGATO OPACO	1 litro per 15 – 20 m ²
SPAZZOLATI	1 litro per 20 – 30 m ²

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.
 Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.