

descrizione

Protettivo idrorepellente per la protezione di superfici esterne tipo terrazzi piastrellati in gres, klinker, monocottura, bicottura di vario tipo.

Il prodotto è una soluzione di resine silossaniche in soluzione solvente che dopo l'evaporazione lasciano il supporto impregnato, neutro e traspirante.

IDRO / T impedisce l'assorbimento di acqua piovana e di conseguenza diminuisce in modo sensibile la penetrazione di polveri, sporco atmosferico, sostanze organiche, permettendo di mantenere le superfici più pulite nel corso degli anni, ma soprattutto di evitare il degrado delle stuccature causato dall'assorbimento delle piogge acide.

Il nostro prodotto ha una durata di circa cinque anni, ma dipende molto dalle condizioni climatiche e dall'esposizione.

IDRO / T ha una buona resistenza ai raggi UV.

superfici

IDRO / T si applica su terrazzi o balconi di vario genere, piastrellati in modo standard o con materiali a basso assorbimento e con fughe da 0,5 a 2 cm.

modo d'uso

Il prodotto si applica a pennello, rullo o pompa a bassa pressione, su superfici ben pulite ed asciutte, abbondando nella prima mano e nel caso di supporti molto assorbenti una seconda mano prima che la precedente sia asciutta.

resa

La resa indicativa per l'applicazione di IDRO / T varia da 8 a 15 m<sup>2</sup> con 1 lt di prodotto a seconda del tipo di supporto.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

*Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.*  
*Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.*