

descrizione

Protettivo idrorepellente per la protezione di superfici in pietra naturale grezza posata esternamente in facciata, occasionalmente anche su pavimentazioni.

Il prodotto è una soluzione di resine silossaniche in soluzione solvente che dopo l'evaporazione lasciano il supporto neutro e senza film superficiale, traspirante.

IDROSTONE impedisce l'assorbimento di acqua piovana e di conseguenza diminuisce in modo sensibile la penetrazione di smog, polveri, sporco atmosferico, sostanze organiche, permettendo di mantenere le superfici ben pulite nel corso degli anni, ma soprattutto di evitare il degrado causato dall'assorbimento delle piogge acide.

Il nostro prodotto in facciata ha una durata di almeno cinque anni, si consiglia di applicare almeno una mano di prodotto dopo tale periodo.

IDROSTONE ha una buona resistenza ai raggi UV.

superfici

IDROSTONE si applica su superfici in marmo, granito, tutte le pietre naturali, agglomerati, a spacco, bocciardati, fiammati, sabbati, taglio sega, ecc.

Per la pulizia di facciate particolarmente sporche si consiglia l'uso del detergente TERGISTONE. Per sporco resistente tipo smog, ossido di carbonio, si consiglia il detergente gel DESMOG. Per pulizie periodiche utilizzare il detergente STONE CLEANER.

modo d'uso

Il prodotto si applica a pennello, o pompa a bassa pressione, su superfici ben pulite ed asciutte, in un passaggio fino a saturazione. Per supporti molto assorbenti applicare una seconda mano senza attendere tempi di asciugatura.

Il prodotto è pronto all'uso. Non applicare su supporti umidi o con temperature inferiori a + 10° C.

resa

La resa indicativa per l'applicazione di IDROSTONE su superfici lisce varia dai 4 ai 6 m², mentre è di 3- 4 m² per superfici grezze, per supporti di agglomerato si ha una resa di 4-5 m² con un litro di prodotto.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.