

descrizione

MAX è un protettivo idro-oleorepellente neutro a base solvente, non filmante, a completo assorbimento, ideale per la protezione di qualsiasi tipo di superficie posata internamente ed esternamente.

Il nostro prodotto non modifica l'aspetto estetico delle superfici su cui viene applicato, non crea pellicole superficiali, resiste ai raggi UV, è ideale per la protezione di pavimenti, scale, mensole, davanzali, piani di cucina, tavoli con le più svariate finiture tipo: bocciardata, sabbata, a spacco, fiammata e qualsiasi altro tipo di finitura grezza, oltre che su marmi antidati.

I tipi di materiale trattabili sono i più svariati: marmo, granito, lime-stone, pietra lavica, basalto, arenaria, santafiora, lava rosa, lava grigia, beola, ardesia, graniglie, agglomerati in genere, marmo-resina, quarzo-resina, porfido, pietra leccese, serpentino, pietra di begonia, lavagna, cementine colorate, pietre tufacee, pietra dorata, trachite, quarzite.

modo d'uso

MAX si applica a rullo, pennello, spruzzo o con panno di cotone su superfici pulite ed asciutte, una o due mani a seconda delle caratteristiche del supporto da proteggere (ad esempio per superfici piane sono consigliate due mani mentre per rivestimenti verticali è sufficiente una sola mano).

manutenzione

Per superfici di vecchia posa prima di applicare MAX accertarsi che non siano presenti residui di trattamenti precedenti e nel caso rimuoverli con SOLVENTE DELTA / R o TERGISTONE. MAX è compatibile con cere di finitura autolucidanti a base acqua o a base solvente.

resa

La resa varia a seconda del tipo di supporto da trattare e dal tipo di finitura e va da 5 a 12 m<sup>2</sup> con un litro di prodotto, indichiamo di seguito alcune finiture e le rispettive rese:

SABBIATI	1 litro per	4 - 6 m <sup>2</sup>
BOCCIARDATI	1 litro per	4 - 6 m <sup>2</sup>
A SPACCO	1 litro per	6 - 8 m <sup>2</sup>
LEVIGATO OPACO	1 litro per	12 - 20 m <sup>2</sup>
FIAMMATO	1 litro per	4 - 6 m <sup>2</sup>
SPAZZOLATO	1 litro per	8 - 15 m <sup>2</sup>
GRANIGLIE LUCIDE	1 litro per	15 - 20 m <sup>2</sup>

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso. Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.