

## informazioni tecniche

MG70

descrizione

Con il prodotto MG70 si possono effettuare trattamenti idrorepellenti e consolidanti su superfici di facciate e monumenti in marmo e pietre calcaree; grazie all'applicazione del prodotto si riescono a proteggere le superfici dall'aggressione fisica e chimica provocata da agenti atmosferici, ossido di carbonio e smog.

I supporti trattati mantengono nel tempo il loro aspetto originario senza subire alterazioni di colore e macchie dovute all'assorbimento della pioggia, caratteristica che rimane invariata nel tempo grazie alla capillare penetrazione delle resine e delle cere presenti nella formulazione.

Una caratteristica ulteriore che si evidenzia dopo l'applicazione di MG70 è la sua capacità a ridurre lo sfaldamento o lo sfarinamento delle superfici.

Con l'applicazione di MG70 non si producono variazioni significative sulle superfici trattate quindi nessun ingiallimento, alone o pellicola di qualsiasi genere.

modo d'uso

Prodotto pronto all'uso, applicare MG70 su superfici ben pulite ed asciutte per mezzo di un pennello o a spruzzo. Dopo 3-5 ore dalla prima mano stendere la seconda.

L'efficacia del trattamento si esplica dopo circa 12-24 ore dall'applicazione. Non applicare su supporti umidi o con temperature inferiori a +10°C.

manutenzione

La pulizia pre-trattamento di superfici particolarmente sporche può essere effettuata con il detergente alcalino gelatinoso DESMOG, in caso di superfici meno sporche o nel caso di pulizie di manutenzione si consiglia l'uso del detergente TERGISTONE.

Si consiglia un trattamento di manutenzione con MG70 dopo circa 4 o 5 anni dalla prima stesura.

resa

La resa indicativa è di 5 - 9 m<sup>2</sup> con un litro di prodotto per superfici normalmente assorbenti.

Nel caso di supporti poco assorbenti la resa aumenta sino a 12 - 18 m<sup>2</sup> con un litro.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 canestri da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

*Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.*  
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.