

descrizione

Prodotto idro-oleorepellente a base solvente studiato per il trattamento protettivo antimacchia di pavimenti in cotto con caratteristiche di forte assorbenza e con porosità accentuata, come il cotto spagnolo, lombardo, siciliano, Umbro e qualsiasi altro tipo di cotto artigianale nuovo e di recupero.

L'applicazione di RUSTICO permette di mettere in evidenza le tonalità del materiale trattato grazie alla caratteristica tonificante.

Il nostro prodotto protegge da sostanze macchianti di uso alimentare, sia a base di acqua che di oli e grassi, inoltre protegge dallo sporco da calpestio e dallo sporco atmosferico; sulle superfici esterne previene la formazione di muschi e gli annerimenti da umidità, non forma pellicole superficiali, è traspirante, resiste alle piogge acide ed alle escursioni termiche.

Si applica su superfici interne ed esterne: pavimenti, scale, rivestimenti, ecc. , sigilla totalmente la porosità senza modificarne l'aspetto estetico, facilita la pulizia di routine effettuata con detergenti neutri e qualsiasi attrezzatura utile allo scopo, è il prodotto ideale per i professionisti del trattamento del cotto.

RUSTICO è compatibile con cere di finitura, tipo: patinax e cotto mix.

modo d'uso

Si applica: a rullo, pennello, spruzzo, panno di cotone, sulla superficie pulita e asciutta, una o due mani a seconda del tipo di cotto, applicare la seconda mano dopo almeno 6 ore dalla prima, eventuali eccedenze generate da una errata applicazione sono rimovibili con il prodotto SOLVENTE DELTA / R.

resa

La resa varia da 4 a 6 m<sup>2</sup> a seconda del supporto più o meno assorbente e dal metodo di applicazione.

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

*Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.*

*Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.*