

descrizione

Prodotto ideato per la protezione ad effetto ravvivante, tonificante e buon antimacchia di materiali lapidei con finitura spazzolata, bocciardata, fiammata, a spacco, burattata taglio disco , ecc.

Idoneo al trattamento di marmi, graniti, beole, ardesie, arenarie, pietra lavica, basaltite, santafiora, lava rosa, lava grigia, pietre tufacee, trachite, limestone, agglomerati in genere.

WET LIGHT penetra nel materiale, proteggendolo da sostanze macchianti in genere, sporco da calpestio, smog e sporco atmosferico, mettendo in evidenza i colori naturali della superficie trattata, non fa pellicola.

Il prodotto è particolarmente indicato per i marmi anticati e pietre dai colori forti, è adatto per superfici interne ed esterne.

WET LIGHT è compatibile con prodotti di finitura autolucidanti tipo: STONE MIX , il prodotto è resistente ai lavaggi di routine effettuati con detergenti appropriati come TERGISTONE, STONE CLEANER, impiegati manualmente o con macchine lava-pavimenti.

modo d'uso

WET LIGHT si applica a rullo, pennello, spruzzo o con panno di cotone su superfici pulite ed asciutte, una o due mani a seconda delle caratteristiche del supporto da proteggere.

dove si usa

Ideale per la protezione di pareti, scale, top di bagno, mensole, davanzali, rivestimenti interni ed esterni, resistente alle piogge acide ed alle escursioni termiche.

resa

La resa può variare a seconda del tipo di finitura da 6 a 30 m² con un lt di prodotto per 2 mani. Indichiamo di seguito la resa indicativa a seconda del tipo di lavorazione:

| | | | |
|--------------|-----------|-------|----------------|
| levigata | un lt per | 15/20 | m ² |
| spazzolata | un lt per | 25/30 | m ² |
| burattata | un lt per | 10/15 | m ² |
| bocciardata | un lt per | 8/10 | m ² |
| fiammata | un lt per | 6/8 | m ² |
| taglio disco | un lt per | 8/10 | m ² |
| a spacco | un lt per | 6/8 | m ² |

confezioni

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 12 bottiglie da 1 litro e cartoni con 6 fustini da 5 litri, canestri da 10 litri.

Sono disponibili anche fusti da 60 litri.

avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.